

Ecco - Ecco DD - Fiche technique

Escalier escamotable accordéon à bon marché



L'escalier escamotable accordéon facile à monter – aussi étanche qu'une fenêtre

Grâce aux ferrures de fenêtre haut de gamme de marque Roto, l'escalier escamotable accordéon Ecco à 4 points de verrouillage est aussi étanche qu'une fenêtre. Doté du nouveau bloc d'isolation et étanchéité WDL pré-assemblé et d'avant-trous, le tout nouvel escalier escamotable accordéon pose des jalons en matière d'efficacité énergétique, de facilité de montage et de qualité durable. L'escalier Ecco constitue la solution optimale pour répondre aux exigences strictes d'étanchéité et d'efficacité énergétique, comme par exemple pour les planchers isolés.

L'escalier Ecco est aussi disponible en version DD. Le double couvercle DD doit être mentionné dans la commande.



Label énergétique

- Élément de construction : 0,77 W/m²K
- Calcul fabricant selon la norme DIN EN ISO 6946



Efficacité énergétique

- Perméabilité à l'air de classe 4
- Testé par l'IFT Rosenheim selon la norme DIN EN 12207 / 12114
- Joint sur toute la circonférence avec coins fermés
- Isolation thermique dans le couvercle
- Système d'étanchéité climatique



Caisson de trappe / Couvercle

- Caisson de trappe : blanc
- Couvercle de trappe : blanc, résistant à l'eau avec une feuille de PVC
- Fermeture : verrouillage à 4 points
- Hauteur de caisson : 20 cm
- Montage possible à fleur du plafond
- Fermeture à fleur du plafond sans crochet
- Marge d'insertion : 2 cm
- Système d'étanchéité climatique



Escalier

- Escalier escamotable accordéon en aluminium
- Dimensions des marches : 8 x 33 cm
- Marches avec profil antidérapant
- Charge maximale supportée : 150 kg par marche
- Nous livrons toujours la plus grande largeur de marche possible



Prêt à monter avec accessoires divers

- Vis de montage
- Tringle de manœuvre avec clé carrée
- Couvre-joints enfichables en blanc
- Bloc d'isolation & d'étanchéité sur le caisson de trappe
- Testé par l'IFT Rosenheim selon la norme DIN EN 12114
- Caisson de trappe avec avant-trous (montage simplifié)
- Système de montage Trio



Testé par l'ift Rosenheim

- Perméabilité à l'air (valeur a)
- Système de raccordement (WDL)

Escalier sur mesure sur demande



Dimensions trémie	Hauteur sous plafond	Hauteur caisson de trappe
110 x 60 cm	225 à 275	20
110 x 70 cm		
120 x 60 cm		
120 x 70 cm		

Roto Frank SA

Rue du Bosquet 1
Zoning Industriel II
1400 Nivelles

Tél : +32 (0) 67 89 41 30
Fax : +32 (0) 67 89 41 72
info.benelux@roto-frank.com

