

Quadro – Quadro DD – Fiche technique

Escalier escamotable d'accès au grenier sur mesure



Il arrive que la solution standard ne soit pas suffisante ! Lorsque des dimensions spécifiques sont nécessaires, l'escalier escamotable Quadro est la solution adaptée. La ferrure avec 4 points de verrouillage garantit l'étanchéité – l'air ambiant reste donc dans la pièce. Le nouvel escalier escamotable avec trous déjà pré-perçés au niveau du caisson de trappe définit de nouvelles références en matière de simplicité de montage et de qualité-prix. Dans la toiture isolée, l'escalier escamotable Quadro est la bonne solution.



Label énergétique

- Élément de construction : 0,77 W/m²K
- Calcul fabricant selon la norme DIN EN ISO 6946



Efficacité énergétique

- Perméabilité à l'air de classe 4
- Testé par l'IFT Rosenheim selon la norme DIN EN 12207 / 12114
- Joint sur toute la circonférence avec coins fermés
- Isolation thermique dans le couvercle



Caisson de trappe / Couvercle

- Caisson de trappe : blanc laqué
- Hauteur de caisson : 20 cm
- Fermeture : verrouillage à 4 points
- Marge d'insertion : 2 cm



Escalier

- Echelle en bois résineux en 2 ou 3 parties
- Dimensions des marches : 8 x 33 cm (avec profil antidérapant)
- Réglage de l'inclinaison à l'aide d'une vis
- Charge maximale supportée 150 kg par marche



Prêt à monter avec accessoires divers

- Main courante
- Vis de montage
- Embouts de protection
- Bâton de manoeuvre
- Couvre-joint amovible blanc

L'escalier Quadro est aussi disponible en version DD. Le double couvercle DD doit être mentionné dans la commande.

Dimensions trémie	Hauteur sous plafond	Hauteur caisson de trappe
120 x 60 cm	230 à 280	20
120 x 70 cm		
130 x 60 cm		
130 x 70 cm		

Roto Frank SA
Rue du Bosquet 1
Zoning Industriel II
1400 Nivelles

Tél : +32 (0) 67 89 41 30
Fax : +32 (0) 67 89 41 72
info.benelux@roto-frank.com

